

# Hybrid H.264+ DVR

## 4/8/16CH 混合式五合一錄放影機

### HS-HF4311/HS-HF4321/HS-HF8321/HS-HF6341



HS-HF4311



HS-HF4321/HS-HF8321



HS-HF6341

- AHD 4MP/3MP錄影
- AHD/TVI/CVI 1080P/720P/960H錄影
- 支援IP最大4MP/3MP錄影
- 採用最新H.264視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- 鍵盤控制DVR群組ID設定
- 位移功能可排程預約啟動
- 智慧畫面設定: 即時/回放畫面數位放大，回放畫面數位放大/回放攝影機抬頭/日期時間位置移動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI轉檔備份
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮品質且可同時輸出
- 支援MAC遠端監控
- USB或遠端軟體程式更新
- DVR控制: 滑鼠，控制鍵盤，網路

產品型號		HS-HF4311	HS-HF4321	HS-HF8321	HS-HF6341
輸入	AHD/TVI/CVI	4CH	8CH	8CH	16CH
	IP	1CH	4CH		
同步本地回放		4CH	8CH	8CH	16CH
輸出	VGA	1 (Max : 1920 x 1080)			
	HDMI	1 : 1920 x 1080	1 : 3840 x 2160(4K)		
	CVBS	1 (同步輸出或副螢幕)			
顯示色彩		16.7百萬			
畫面顯示		1 / 4	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16
影像輸入		BNC x4	BNC x8	BNC x8	BNC x16
錄影解析度	AHD	4MP/3MP	48FPS (PAL); 60FPS (NTSC)	96FPS (PAL); 120FPS (NTSC)	192FPS (PAL); 240FPS (NTSC)
	AHD/TVI/CVI/960H	1080P/720P	100FPS (PAL); 120FPS (NTSC)	200FPS (PAL); 240FPS (NTSC)	400FPS (PAL); 480FPS (NTSC)
	IP主碼流	4MP	N/A	100FPS (PAL); 120FPS (NTSC)	
		3MP	25FPS (PAL); 30FPS (NTSC)	100FPS (PAL); 120FPS (NTSC)	
	1080P/720P/D1	25FPS (PAL); 30FPS (NTSC)	100FPS (PAL); 120FPS (NTSC)		
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低			
壓縮模式		H.264 High Profile			
錄影模式		自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影			
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份			
位移偵測		位移區域 22x15 區域選擇			
備份		USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能			
儲存裝置		SATA x1 (8TB)	SATA x2 (單顆8TB)	SATA x4 (單顆8TB)	SATA x4 (單顆8TB)
聲音輸入/輸出		RCA x4 input / RCA x1 output			
警報輸入		4			
警報輸出		1			
硬碟覆寫		設定停止或覆寫			
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC)			
行動監控		iPhone / iPad / Android			
網路功能		10/100 M Base-T	10/100/1000 M Base-T		
瀏覽方式		遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE			
連線模式		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)			
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作			
電源		DC12V			
工作溫度		5°C~40°C (41°F~104°F)			
工作濕度		Less than 90%			
尺寸		300(寬) x 45(高)mm	380(寬) x 45(高)mm	440(寬) x 70(高)mm	440(寬) x 70(高)mm

### Dimension Unit : mm

